



# Choix des matériaux isolants à dérouler sur les combles

## Isolation de plancher

Pour une performance d'isolation identique ( $R = 3,75 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ ), sur base des catalogue des firmes,

### Laine de verre déroulée sur le sol, sans circulation :

- *ISOVER rollisol plus* : feutre de laine de verre revêtu sur une face par un kraft-aluminium avec languettes de fixation et présentant 2 zones latérales de compression : 9,17 €/m<sup>2</sup> HTVA en 150 mm ( $\lambda = 0,40$ )



*Pare-vapeur déjà inclus.*

- *ISOVER isoconfort 32* : panneau de laine de verre roulé, revêtu sur une face d'un voile protecteur doux prémarqué tous les 10 cm pour la découpe : 12,05 €/m<sup>2</sup> HTVA en 120 mm ( $\lambda = 0,32$ )



*Pare-vapeur nécessaire en dessous, si sol en bois.*

## Laine de roche rigide, avec circulation possible :

- *Rockwool Taurox Duo* : panneau avec couche supérieure de densité renforcée : 28,65/m<sup>2</sup>HTVA pour 150 mm ( $\lambda = 0,40$ )



*Pare-vapeur nécessaire en dessous, si sol en bois, et plancher à poser au-dessus.*

*Remarque : tous ces prix sont donnés à titre indicatif puisque des promos peuvent parfois faire fortement chuter les prix ! Par exemple, pour du 180 mm :...*

